

informação produto

tesa® 64958

Fita bi-adesiva de montagem em espuma PE

tesa® 64958 é uma fita bi-adesiva branca de espuma de PE com massa adesiva em borracha sintética, desenvolvida para aplicações generalistas no interior.

tesa® 64958 caracteriza-se por:

- Espuma de PE altamente conformável
- Elevada adesividade inicial, mesmo em superfícies rugosas
- Elevada adesividade mesmo quando aplicada com pouca pressão
- Elevada adesividade em superfícies com baixa energia superficial

Principal Aplicação

- Montagem de stands e expositores de cartão
- Colocação de posters e sinalética no interior
- Montagem de porta-preços
- Para amortecimento em perfis e compensação de irregularidades em montagens no interior

Dados Técnicos

▪ Material do suporte	espuma PE	▪ Força de tensão	7 N/cm
▪ Cor	branco	▪ Tipo de protector (liner)	papel glassine
▪ Espessura total	1050 µm	▪ Cor do protector (liner)	amarelo
▪ Tipo de massa adesiva	borracha sintética	▪ Espessura do protector (liner)	70 µm
▪ Alongamento à ruptura	200 %	▪ Peso do protector (liner)	80 g/m ²

Adesividade ao

▪ Aço (inicial)	4.0 N/cm	▪ Aço (após 14 dias)	4.0 N/cm
▪ PC (inicial)	4.0 N/cm	▪ PC (após 14 dias)	4.0 N/cm
▪ PE (inicial)	4.0 N/cm	▪ PE (após 14 dias)	4.0 N/cm
▪ PET (inicial)	4.0 N/cm	▪ PET (após 14 dias)	4.0 N/cm
▪ PP (inicial)	4.0 N/cm	▪ PP (após 14 dias)	4.0 N/cm
▪ PVC (inicial)	4.0 N/cm	▪ PVC (após 14 dias)	4.0 N/cm

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=64958>

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

tesa® 64958

Fita bi-adesiva de montagem em espuma PE

Propriedades

▪ Res. à temp. (curtos períodos)	60 °C	▪ Resistência a químicos	●●
▪ Res. à temp. (longos períodos)	40 °C	▪ Resistência aos suavizantes	●●
▪ Tack	●●●	▪ Resistência ao deslizamento estático a 23 °C	●●●●
▪ Resistência ao envelhecimento (UV)	●●	▪ Resistência ao deslizamento estático a 40 °C	●●
▪ Resistência à humidade	●●●		

Avaliação transversal da gama tesa®: ●●●● muito bom ●●● bom ●● médio ● baixo

Informação Adicional

Força de Remoção:

- imediata: rasgo da espuma em Aço, Alumínio, ABS, PC, PS, PET, PVC, PE

- após 14 dias: frasco da espuma em Aço, Alumínio, ABS, PC, PS, PET, PVC, PP, PE

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=64958>

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.