



tesa® Powerbond Ultra Forte

Informação Produto



BNR 55791, 55792

Product Description

A fita de montagem de dupla face mais forte da tesa, capaz de aguentar objetos pesados sempre no seu lugar, quer seja no interior ou exterior.

Características

- Ideal para aplicações no interior e exterior*
- Fixação Ultra-forte
- Suporta até 10kg** por 10cm de fita
- Fixa na maioria das superfícies lisas e suficientemente firmes

*Não resistente aos raios UV. Proteger do contacto directo com a água.

**Para objectos lisos com espessura até 10mm

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------|----------|
| • Material do suporte | espuma PE | • Espessura total | 1100 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | • Poder adesivo da fita até | 100 KG/M |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| • À prova de água | não | • Resistência a químicos | não |
| • Application temperature from | -10 °C | • Resistência à temperatura máx. | 40 °C |
| • Área de uso | Interior e Exterior | • Resistência à temperatura mín. | 10 °C |
| • Campo de aplicação | Escritório, Jardim, Garagem, Sala, Quarto da criança,, Corredor, Quarto, Em casa, Banheiro | • Resistência ao envelhecimento (UV) | não |
| • Isento de solventes | sim | • Resistente aos UV | não |
| • Pilhas incluídas | não | • Reutilizável | não |
| • Pilhas necessárias | não | • Substância perigosa | não |
| • Remoção sem resíduos | não | • Superfícies adequadas | Madeira lisa, Azulejos, Maoria dos plásticos, Vidro, Vidro acrílico, Aço, Metal |
| • Resistência à humidade | não | | |



tesa® Powerbond Ultra Forte

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>