

informação produto

tesa® 4963

Fita bi-adesiva em filme transparente

tesa® 4963 é uma fita bi-adesiva transparente, com suporte em PVC e massa adesiva em borracha.

tesa® 4963 é muito resistente aos plastificantes.

tesa® 4963 está disponível em spools com liner sobressaído, que actua como "fingerlift", o que permite uma fácil remoção do protector (liner).

Principal Aplicação

- Fecho permanente para sacos de papel e plástico
- Montagem auto-adesiva de materiais decorativos e de embalagem
- Emendas de papel, filmes plásticos e películas metálicas
- Fixação de materiais promocionais

Dados Técnicos

▪ Material do suporte	filme PVC	▪ Tipo de massa adesiva	borracha natural
▪ Cor	transparente	▪ Alongamento à ruptura	30 %
▪ Espessura total	110 µm	▪ Força de tensão	50 N/cm

Adesividade ao

▪ Aço (inicial)	5.9 N/cm	▪ Aço (após 14 dias)	6.1 N/cm
▪ ABS (inicial)	5.4 N/cm	▪ ABS (após 14 dias)	6.2 N/cm
▪ Alumínio (inicial)	4.0 N/cm	▪ Alumínio (após 14 dias)	5.2 N/cm
▪ PC (inicial)	6.2 N/cm	▪ PC (após 14 dias)	6.6 N/cm
▪ PE (inicial)	3.8 N/cm	▪ PE (após 14 dias)	4.5 N/cm
▪ PET (inicial)	5.2 N/cm	▪ PET (após 14 dias)	5.4 N/cm
▪ PP (inicial)	4.3 N/cm	▪ PP (após 14 dias)	6.6 N/cm
▪ PS (inicial)	5.3 N/cm	▪ PS (após 14 dias)	6.6 N/cm
▪ PVC (inicial)	5.0 N/cm	▪ PVC (após 14 dias)	5.9 N/cm

Propriedades

▪ Res. à temp. (curtos períodos)	70 °C	▪ Resistência a químicos	●
▪ Tack	●●●	▪ Resistência aos suavizantes	●●
▪ Resistência ao envelhecimento (UV)	●	▪ Resistência ao deslizamento estático a 23 °C	●●●●
▪ Resistência à humidade	●●●●	▪ Resistência ao deslizamento estático a 40 °C	●●●

Avaliação transversal da gama tesa®: ●●●● muito bom ●●● bom ●● médio ● baixo

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04963>

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

tesa® 4963

Fita bi-adesiva em filme transparente

Informação Adicional

tesa® 4963 está também disponível com fingerlift (liner sobressaído) para maior facilidade na remoção do protector (liner).

Variantes do protector (liner):

- PV0 filme em PVC crepado castanho
- PV1 papel glassine castanho (71µm)

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04963>

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.