

informação produto

tesa® Professional 4939

Fita bi-adesiva com revestimento PET duplo, removível, sistema adesivo baseado em borracha diferencial

A fita bi-adesiva com revestimento PET duplo 4939 da tesa® é a ajuda perfeita para quem quer colocar alcatifas temporariamente, pelo que é adequada para todo o tipo de eventos.

Principal Aplicação

tesa® 4939 - fita bi-adesiva com revestimento PET duplo e removível para alcatifa, 25m x 50mm

Dados Técnicos

Material do suporte	tecido	Alongamento à ruptura	40 %
Cor	branco	Força de tensão	50 N/cm
Espessura total	250 µm	Tipo de protector (liner)	papel glassine
Tipo de massa adesiva	borracha sintética	Cor do protector (liner)	castanho

Adesividade ao

Aço (inicial)	5.0 N/cm	Aço (após 14 dias)	5.5 N/cm
Aço (lado coberto, inicial)	7.5 N/cm	Aço (lado coberto, após 14 dias)	8.0 N/cm
PE (inicial)	2.5 N/cm	PE (após 14 dias)	2.0 N/cm
PE (lado coberto, inicial)	4.5 N/cm	PE (lado coberto, após 14 dias)	5.0 N/cm
PP (inicial)	4.5 N/cm	PP (após 14 dias)	2.5 N/cm
PP (lado coberto, inicial)	6.5 N/cm	PP (lado coberto, após 14 dias)	5.0 N/cm

Propriedades

Res. à temp. (curtos períodos)	80 °C	Resistência a químicos	●●●
Res. à temp. (longos períodos)	40 °C	Resistência ao deslizamento estático a 23 °C	●●●●
Tack	●●●●	Resistência ao deslizamento estático a 40 °C	●●●
Resistência ao envelhecimento (UV)	●●	Resistência ao deslizamento estático a 70 °C	●●
Resistência à humidade	●●●	Enevoar	●●●●

Avaliação transversal da gama tesa®: ●●●● muito bom ●●● bom ●● médio ● baixo

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04939>

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

informação produto

tesa® Professional 4939

Fita bi-adesiva com revestimento PET duplo, removível, sistema adesivo baseado em borracha diferencial

A fita bi-adesiva com revestimento PET duplo 4939 da tesa® é a ajuda perfeita para quem quer colocar alcatifas temporariamente, pelo que é adequada para todo o tipo de eventos.

Principal Aplicação

tesa® 4939 - fita bi-adesiva com revestimento PET duplo e removível para alcatifa, 25m x 50mm

Dados Técnicos

Material do suporte	tecido	Alongamento à ruptura	40 %
Cor	branco	Força de tensão	50 N/cm
Espessura total	250 µm	Tipo de protector (liner)	papel glassine
Tipo de massa adesiva	borracha sintética	Cor do protector (liner)	castanho

Adesividade ao

Aço (inicial)	5.0 N/cm	Aço (após 14 dias)	5.5 N/cm
Aço (lado coberto, inicial)	7.5 N/cm	Aço (lado coberto, após 14 dias)	8.0 N/cm
PE (inicial)	2.5 N/cm	PE (após 14 dias)	2.0 N/cm
PE (lado coberto, inicial)	4.5 N/cm	PE (lado coberto, após 14 dias)	5.0 N/cm
PP (inicial)	4.5 N/cm	PP (após 14 dias)	2.5 N/cm
PP (lado coberto, inicial)	6.5 N/cm	PP (lado coberto, após 14 dias)	5.0 N/cm

Propriedades

Res. à temp. (curtos períodos)	80 °C	Resistência a químicos	●●●
Res. à temp. (longos períodos)	40 °C	Resistência ao deslizamento estático a 23 °C	●●●●
Tack	●●●●	Resistência ao deslizamento estático a 40 °C	●●●
Resistência ao envelhecimento (UV)	●●	Resistência ao deslizamento estático a 70 °C	●●
Resistência à humidade	●●●	Enevoar	●●●●

Avaliação transversal da gama tesa®: ●●●● muito bom ●●● bom ●● médio ● baixo

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04939>

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.