

informação produto

tesa® 64621

Fita bi-adesiva transparente

tesa® 64621 é uma fita bi-adesiva transparente que é composta por um suporte em PP e massa adesiva em borracha sintética (hotmelt).

Com a massa adesiva hotmelt, tesa® 64621 é isenta de solventes e apresenta um tack muito elevado.

tesa® 64621 está protegido por um liner em papel siliconizado.

Principal Aplicação

- Fita de fixação de aplicação generalista
- Montagem auto-adesiva de materiais decorativos e de embalagem
- União de películas, tecidos, papel e materiais plásticos

Dados Técnicos

▪ Material do suporte	filme PP	▪ Tipo de protector (liner)	papel glassine
▪ Cor	transparente	▪ Cor do protector (liner)	amarelo
▪ Espessura total	90 µm	▪ Espessura do protector (liner)	70 µm
▪ Tipo de massa adesiva	borracha sintética	▪ Peso do protector (liner)	78 g/m ²

Adesividade ao

▪ Aço (inicial)	10.0 N/cm	▪ Aço (após 14 dias)	15.0 N/cm
▪ PE (inicial)	5.0 N/cm	▪ PE (após 14 dias)	6.5 N/cm
▪ PP (inicial)	8.0 N/cm	▪ PP (após 14 dias)	9.0 N/cm
▪ PVC (inicial)	9.0 N/cm	▪ PVC (após 14 dias)	9.5 N/cm

Propriedades

▪ Res. à temp. (curtos períodos)	80 °C	▪ Resistência à humidade	●●●
▪ Res. à temp. (longos períodos)	40 °C	▪ Resistência ao deslizamento estático a 23 °C	●●
▪ Tack	●●●	▪ Resistência ao deslizamento estático a 40 °C	●
▪ Resistência ao envelhecimento (UV)	●●	▪ Enevoar	●●●●

Avaliação transversal da gama tesa®: ●●●● muito bom ●●● bom ●● médio ● baixo

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=64621>

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.